

320X



420X



600X



420MX



600MX



600MIL



Gewicht	33kg	38kg	39kg	47kg	48kg	48kg
Mastsystem	Manuell	Manuell	Manuell	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert
Lichtstrom/Lumen	45000	65000	95000	65000	95000	95000
dimmbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Lichtbreite	180° bis 360°	180° bis 360°	180° bis 360°	180° bis 360°	180° bis 360°	180° bis 360°
Beleuchtungsfläche (5Lux)	4600m2	7650m2	11300m3	7650m2	11300m2	11300m2
Schutzart	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Leistung	350W	420W	670W	420W	670W	670W
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Temperatur	von -30° bis + 50°	von -30° bis + 50°	von -30° bis + 50°	von -30° bis + 50°	von -30° bis + 50°	von -30° bis + 50°
Steckdose	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel
Windlast	25 m/s	25 m/s	25 m/s	25 m/s	25 m/s	25 m/s
LED-Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<i>Maße geschlossen:</i>						
Höhe	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Breite	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm
Tiefe	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
<i>Maße aufgebaut:</i>						
Höhe	4,4 Meter	4,4 Meter	4,4 Meter	4,4 Meter	4,4 Meter	4,4 Meter
Breite	2,2 Meter	2,2 Meter	2,2 Meter	2,2 Meter	2,2 Meter	2,2 Meter
Tiefe	2,2 Meter	2,2 Meter	2,2 Meter	2,2 Meter	2,2 Meter	2,2 Meter
<i>Verpackung:</i>						
Gewicht	6Kg	6Kg	6Kg	6Kg	6Kg	6Kg
Maße	127x39x47 cm	127x39x47 cm	127x39x47 cm	127x39x47 cm	127x39x47 cm	127x39x47 cm
Spannung	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz
Stromverbrauch	0-350W@VAC230	0-420W@VAC230	0-670W@VAC230	0-420W@VAC230	0-670W@VAC230	0-670W@VAC230
zusätzliches Merkmal:	kipp-& schwenkbare LED-Armatur	X	X	X	X	X